

4 pies 4000 K, 1800 lm Balasto puenteado Tubo LED T8



- Tubo T8 puenteado con balasto y doble terminal - reduce costos y tiempo de instalación además de mantener la seguridad
- Tubo rígido de vidrio esmerilado
- Compatible con conectores con y sin derivación - simplemente extraiga el balasto y reemplace el tubo; no se requiere renovar la instalación eléctrica
- Requiere balasto puenteado – optimiza la eficiencia y confiabilidad del sistema
- Aspecto traslúcido que produce una iluminación agradable y reduce el deslumbramiento
- Reemplaza las lámparas fluorescentes T8 de 4 pies y 32 W
- 5000K - luz de día
- 12 W de consumo, 150 lm/W – maximiza la rentabilidad
- LED de larga duración para ahorrar energía – reducción de los costos de energía superior al 63 % en comparación con los tubos fluorescentes tradicionales
- 50,000 horas de duración
- Garantía limitada de 5 años

Especificaciones	
Modelo	T8-4FT-C40-W12-BP-DE-HE
Número de parte	70601
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	1800lm
Potencia	12W
Replacement Type	Ballast Bypass
CRI	80
Eficacia	150lm/W
Atenuable	No
Voltaje	120-277V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Base	G13
Peso	7.36 oz.
Dimensions	47.16 x 1.10 x 1.10 in
Rated Lifetime	50000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
DLC Product Listing	T8-4FT-C40-W12-BP-DE-HE

Certifications:



4 pies 4000 K, 1800 lm Balasto puenteado Tubo LED T8

Diagrams:

